

圧送ホース



自社焼却で

経費削減！！

CHIRIMESER (チリメサー) `Mini`

幅1,200mm×奥行1,500mm×高さ2,300mm

T G - K 2 3



環境にやさしい2つのポイント

1 煙を出さない 2 超低ダイオキシン

特徴

- ・ 要望に合わせてカスタマイズ可能
- ・ 公共機関への届出不要
- ・ 長筒型燃焼室
- ・ 沖縄県唯一の小型焼却炉メーカーでメンテナンスも充実

お問い合わせ・お申込み

(株)トマス技術研究所

技術を通した環境改善



TEL

098-989-5895

URL

<https://thomasgk.com>

※製品は許可なく変更する場合があります

CHIRIMESER (升メーサー) `Mini`

TG-K23



正面画像



背面画像

仕様

- ・ 圧送ホース処理能力：20 kg/h
- ・ 外形寸法：幅1,200 mm×奥行1,500 mm×高さ2,300 mm
- ・ 投入口寸法：φ540 mm
- ・ 電源：AC100V
- ・ 電気容量：0.5 kW
- ・ 燃料消費量：5 L/h（燃料：灯油）
- ・ 重量：600 kg

※当該設備は、処理能力50kg/h未満、火床面積0.5 m²未満の簡易型焼却炉である。